

详细说明 General Specifications



步距角精度	Step Accuracy	± 5%
温升	Temperature Rise	80 °C Max
绝缘电阻	Insulation Resistance	100MΩ Min.500 VDC
环境温度	Ambient Temperature	-20°C~+50°C
绝缘强度	Dielectric Strength	500VAC 1 minute
最大径向负荷	Max Radial Force	10N (20mm from front flange)
最大轴向负荷	Max Axial Force	4N


技术数据 Technical Specifications

电机型号 Model	步距角 Step Angle (°/Step)	引线数 Lead Wire (NO.)	电压 Voltage (V)	电流 Current (A/Phase)	电阻 Resistance (Ω/Phase)	电感 Inductance (mH/Phase)	保持力矩 Holding Torque (g.cm)	机身高度 Motor Height L (mm)	重量 Motor Weight (Kg)
20BYGH101	1.8	4	2.10	0.60	3.5	1.0	100	30	0.050
20BYGH301		4	2.60	0.50	5.2	1.8	180	40	0.051
20BYGH501		4	3.84	0.60	6.4	2.4	180	46	0.054

*以上仅为代表产品, 派生产品可按客户需求定制。
*Products can be customized by special request.

*该产品可适配22减速箱。
*Products can match gearbox 22.

接线图 Wiring Diagram



外型图 Mechanical Dimension

